

CTM 103 SD

HALFAUTOMATISCHE DOZENSLUITER MET ZIJDELINGSE RIEMAANDRIJVING



De CTM-103 SD is een veelzijdige, verrijdbare dozensluiter voorzien van 2 tapestations geschikt voor het achtereenvolgend tappen van grote series dozen van eenzelfde formaat. De dozen worden met gevouwen bovenkleppen ingevoerd waarna de onder- en bovenzijde van de doos wordt getapet. De CTM 103 SD werkt op 220 Volt waardoor hij overal inzetbaar is.

Eigenschappen

- manuele doosinvoer
- machine met spindel aanpasbaar aan de hoogte en breedte van de doos
- twee tapestations. De bovenste en onderste dooskleppen worden gelijktijdig getapet
- vlugge tapewissel
- machinehoogte aanpasbaar aan de werkplaats
- machine beschikt over:
 - invoer- en uitvoerrollenbaan
 - 4 zwenkriemen



Model CTM-103 SDS

Kenmerken

- tapebreedte: 36 mm, 48 mm, 75 mm
- snelheid: 23 m/minuut
- voltage: 240 V enkelfasig, 10 Amp
- verbruik: 450 W
- doosafmetingen:
 - L: 120 mm ~ onbeperkt
 - B: 150 mm ~ 500 mm
 - H: 120 mm ~ 500 mm
- machine-afmetingen:
 - L: 1637 mm - B: 754 mm - H: 1375 mm



Opties:

- CTM-103 SDH: voor smalle dozen vanaf (B) 90 mm
- CTM-103 SDBL: voor lage dozen vanaf (H) 75 mm
- CTM-103 SDS: uitvoering in roestvrij staal

ONZE VESTIGINGEN

In Gent (België)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

In 's-Hertogenbosch (Nederland)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl



CTM 103 SD

STATION DE FERMETURE DE CARTON SEMI-AUTOMATIQUE LATÉRAL



La CTM-103 SD est une station de fermeture de carton mobile à possibilités multiples munie de 2 dérouleurs pour ruban adhésif. Elle permet de scotcher consécutivement de grandes séries de cartons au format fixe. Les cartons sont présentés les rabats supérieurs pliés après quoi les rabats supérieurs et inférieurs sont scotchés. La CTM-103 SD fonctionne à 220 V ce qui permet de s'en servir n'importe où.

Caractéristiques

- apport manuel de la boîte
- machine avec axe ajustable à la hauteur et largeur de la boîte.
- deux stations de ruban adhésif. Les rabats supérieurs et inférieurs de la boîte sont scotchés simultanément.
- échange rapide des rouleaux de ruban adhésif
- la machine dispose:
 - d'un convoyeur d'entrée et de sortie
 - 4 roulettes pivotantes



Modèle CTM-103 SDS

Caractéristiques

- largeur du ruban: 36 mm, 48 mm, 75 mm
- vitesse: 23 m/minute
- voltage: 240 V monophasé, 10 Amp
- consommation: 450 W
- dimensions de la boîte:
 - L: 120 mm ~ illimité
 - B: 150 mm ~ 500 mm
 - H: 120 mm ~ 500 mm
- dimensions de la machine:
 - L: 1637 mm - B: 754 mm - H: 1375 mm



Options:

- CTM-103 SDH: pour boîtes étroites dès 90 mm (La)
- CTM-103 SDBL: pour boîtes basses dès 75 mm (Ha)
- CTM-103 SDS: exécution en inox

NOS SIÈGES

à Gent (Belgique)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl

