

CTM-103 TB



HALFAUTOMATISCHE DOZENSLUITER MET TAPE
ONDER- EN BOVENRIEMAANDRIJVING



De CTM-103 TB is een veelzijdige, verrijdbare dozensluiter voorzien van 2 tapestations geschikt voor het achtereenvolgend tappen van grote series dozen van eenzelfde formaat. De dozen worden met gevouwen bovenkleppen ingevoerd waarna de onder- en bovenzijde van de doos worden getapet. De CTM-103 TB is geschikt voor hoge instabiele dozen en werkt op 220 Volt waardoor hij overal inzetbaar is.

Eigenschappen

- manuele doosinvoer
- machine met spindel aanpasbaar aan de hoogte en breedte van de doos
- twee tapestations. De bovenste en onderste dooskleppen worden gelijktijdig getapet
- vlotte tapewissel
- machinehoogte aanpasbaar aan de werkplaats
- tapebreedte: 36 mm, 48 mm, 75 mm
- snelheid: 23 m/minuut
- voltage: 240 V enkelfasig, 10 Amp
- verbruik: 450 W
- doosafmetingen:
 - L: 120 mm ~ onbeperkt
 - B: 150 mm ~ 500 mm
 - H: 120 mm ~ 500 mm
- machineafmetingen:
 - L: 1637 mm
 - B: 754 mm
 - H: 1375 mm



ONZE VESTIGINGEN

In Gent (België)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

In 's-Hertogenbosch (Nederland)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl



CTM-103 TB



STATION DE FERMETURE DE CARTONS
AVEC RUBAN ADHÉSIF EN HAUT ET EN BAS



La CTM-103 TB est une station de fermeture de cartons mobile à possibilités multiples munie de 2 dérouleurs pour ruban adhésif. Elle permet de scotcher consécutivement de grandes séries de cartons au format fixe. Les cartons sont présentés les rabats supérieurs pliés après quoi les rabats supérieurs et inférieurs sont scotchés. La CTM-103 TB est idéale pour des cartons hauts et instables. Elle fonctionne à 220 V ce qui permet de s'en servir n'importe où.

Caractéristiques

- apport manuel de la boîte
- machine ajustable à la hauteur et la largeur
- deux stations de ruban adhésif. Les rabats supérieurs et inférieurs du carton sont scotchés simultanément.
- échange rapide des rouleaux de ruban adhésif
- hauteur de la machine ajustable au lieu de travail
- largeur du ruban: 36 mm, 48 mm, 75 mm
- vitesse: 23 m/minute
- alimentation: 240 V monophasé, 10 Amp
- consommation: 450 W
- dimensions carton:
 - L: 120 mm ~ illimité
 - B: 150 mm ~ 500 mm
 - H: 120 mm ~ 500 mm
- Dimensions machine:
 - L: 1637 mm
 - B: 754 mm
 - H: 1375 mm



NOS SIÈGES

à Gent (Belgique)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl

