

CTM-105 TBR

HALFAUTOMATISCHE DOZENSLUITER MET TAPE
ONDER - EN BOVENRIEMAANDRIJVING
MULTI-FORMAAT



De CTM-105 TBR is een veelzijdige, verrijdbare dozensluiter voorzien van 2 tapestations geschikt voor het achtereenvolgend tappen van verschillende doosformaten door elkaar. De dozen worden met gevouwen bovenkleppen ingevoerd waarna de onder- en bovenzijde van de doos worden getapet. De CTM-105 TBR is geschikt voor hoge instabiele dozen en werkt op 220 Volt waardoor hij overal inzetbaar is.

Kenmerken

- manuele doosinvoer
- de machine stelt zich automatisch in op de hoogte en breedte van de doos
- twee tapestations. De bovenste en onderste dooskleppen worden gelijktijdig getapet
- vlotte tapewissel
- machinehoogte aanpasbaar aan de werkplaats
- machine standaard voorzien van:
 - 4 zwenkwielen
 - invoer- en uitvoerrollenbaan
 - afscherming aan invoer- en uitvoerzijde (CE-NORM)
- tapebreedte: 36 mm, 48 mm, 75 mm
- snelheid: 23 m/minuut
- voeding: 240 V enkelfasig, 10 Amp
- verbruik: 450 W
- doosafmetingen: L: 120 mm ~ onbepikt
B: 150 mm ~ 500 mm
H: 120 mm ~ 500 mm
- machineafmetingen: L: 1800 mm
B: 800 mm
H: 1500 mm



ONZE VESTIGINGEN

In Gent (België)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

In 's-Hertogenbosch (Nederland)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl



CTM-105 TBR

STATION SEMI-AUTOMATIQUE POUR LA
FERMETURE DE CARTONS EN HAUT ET EN BAS
AVEC DU RUBAN ADHÉSIF



La CTM-105 TBR est une station de fermeture mobile à possibilités multiples munie de 2 dérouleurs pour ruban adhésif. Elle permet de scotcher consécutivement des cartons de différents formats. Les cartons sont présentés les rabats supérieurs pliés après quoi les rabats inférieurs et supérieurs sont scotchés. La CTM-105 TBR est idéale pour des cartons hauts et instables. Elle fonctionne à 220 V ce qui permet de s'en servir n'importe où.

Caractéristiques

- apport manuel du carton
- la machine s'adapte automatiquement à la hauteur et la largeur du carton
- deux dérouleurs de ruban adhésif. Les rabats supérieurs et inférieurs sont scotchés simultanément.
- échange rapide du ruban adhésif
- hauteur de la machine réglable
- la machine est équipée standard de:
 - 44 roulettes pivotantes
 - conveyeur d'entrée et de sortie
 - cloison à l'entrée et à la sortie (NORME CE)
- largeur du ruban: 36 mm, 48 mm, 75 mm
- vitesse: 23 m/minute
- voltage: 240 V monophasé, 10 Amp
- consommation: 450 W
- dimensions des cartons:
 - L: 120 mm ~ illimité
 - B: 150 mm ~ 500 mm
 - H: 120 mm ~ 500 mm
- dimensions des machines:
 - L: 1800 mm
 - B: 800 mm
 - H: 1500 mm



NOS SIÈGES

à Gent (Belgique)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl

