

Tablo 2000 P

HALFAUTOMATISCHE DRAAITAFELWIKKELMACHINE



Deze draaitafelwikkelmachine is uitgerust met alle mogelijke opties om uw pallets naar uw wensen te verpakken. De voorrekslede met snellaadsysteem rekt de folie uit van 1 naar 4 meter (300%) waardoor uw pallets op de meest economische manier worden verpakt. Het actieve voorreksysteem zorgt voor een constante foliespanning. Met deze wikkelmachine worden uw pallets op de best mogelijke manier tegen de laagst mogelijke kostprijs verpakt.

Eigenschappen

- draaitafeldiameter: 1650 mm (optie 1800 mm)
- capaciteit: tot 35 pallets/uur
- max. wikkelhoogte: 2300 mm
- max. gewicht: 1500 kg (optie 2000 kg)
- voeding: monofase 240V + PE
- vermogen: 0,8 kW
- snelheid: tot 15 toeren/min.
- fotocel voor automatische detectie van de ladinghoogte
- soft-start en -stop door frequentieregelaar
- regelbaar aantal wikkelingen boven- en onderaan de pallet
- voorrekslede voor voorrek tot 300% (1 m wordt 4 m)
- foliebreukdetectie bij de voorrekslede
- 32 wikkelprogramma's
- instelbare stijg- en daalsnelheid van de folieslede
- klembeveiliging onderaan de folieslede
- standaard valbeveiliging
- geluidssignaal bij de start van de wikkelcyclus



ONZE VESTIGINGEN

In Gent (België)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

In 's-Hertogenbosch (Nederland)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl



Tablo 2000 P

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À PLATEAU TOURNANT



Cette banderoleuse est équipée de toutes les options possibles pour le banderolage sur mesure de vos palettes. Le chariot de préétirage à système de chargement rapide étire le film de 1 à 4 mètres (300%), ce qui constitue donc le moyen d'emballage le plus économique pour vos palettes. Le système de préétirage actif garantit une tension constante du film. Grâce à cette banderoleuse, vos palettes sont emballées de la meilleure manière qui soit au prix le plus bas possible.

Caractéristiques

- diamètre plateau tournant: 1650 mm (option: 1800 mm)
- capacité: jusqu'à 35 palettes/heure
- hauteur de banderolage max.: 2300 mm
- poids maximal: 1500 kg (option 2000 kg)
- alimentation: monophasé 240 V + PE
- puissance: 0,8 kW
- vitesse: jusqu'à 15 tours/min.
- photocellule pour la détection automatique de la hauteur de la charge
- variateur de fréquence pour le démarrage et l'arrêt gradués
- possibilité de régler le nombre de banderolages à la base et au sommet de la palette
- chariot de préétirage pour le préétirage jusqu'à 300% (1 mètre devient 4 mètres)
- détection de bris de film sur le chariot porte-bobine
- 32 programmes de banderolage
- vitesse de montée et de descente réglable du chariot porte-bobine
- dispositif de protection à la base du chariot porte-bobine
- protection contre les chutes standard
- signal sonore au début du cycle de banderolage



NOS SIÈGES

à Gent (Belgique)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl

