

Tablo 1000

HALFAUTOMATISCHE DRAAITAFELWIKKELMACHINE



Dit basismodel is uitgerust met alle mogelijke opties om uw pallets naar uw wensen te verpakken. De folieslede met elektromagnetische rem zorgt ervoor dat de folie met een constante en makkelijk regelbare spanning wordt aangebracht. Deze folieslede is tevens speciaal ontworpen om ook met Tendolite® voorgerekte folie te werken, wat u een aanzienlijke extra besparing oplevert.

Eigenschappen

- eigen programmeerbare stuurkaart
- regeling van de op- en neergaande beweging door een frequentieregelaar
- regelbare draaisnelheid, start en stop door een frequentieregelaar
- draaitafeldiameter: 1500 mm
- max. wikkelhoogte: 2200 mm
- max. palletgewicht: 1200 kg
- fotocel voor automatische detectie van de paltehoogte
- klembeveiliging onderaan de folieslede
- valbeveiliging door de bouwwijze van de machine
- 3 selecteerbare cycli: dubbel wikkelen, spatwaterdicht met topvel, enkel stijgen
- aanpasbare parameters zijn: type programma, aantal bodemlagen, aantal bovenlagen, draaitafelsnelheid, stijg- en daalsnelheid
- elektromagnetische rem
(optioneel met voorrekaggregaat voor voorrek tot 250%)



ONZE VESTIGINGEN

In Gent (België)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

In 's-Hertogenbosch (Nederland)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl



Tablo 1000

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À PLATEAU TOURNANT

Ce modèle de base est équipée de toutes les options pour emballer vos palettes selon vos souhaits. Grâce au chariot porte-bobine à frein électromagnétique, le film est posé à une tension constante et facilement réglable. Ce chariot porte-bobine a en outre été spécialement conçu pour manipuler aussi des films préétirés Tendolite®, ce qui représente pour vous une économie importante supplémentaire.

Caractéristiques:

- carte de commande programmable propre à la machine
- réglage du mouvement vertical par variateur de fréquence
- vitesse de rotation réglable, démarrage et arrêt par variateur de fréquence
- diamètre du plateau tournant: 1500 mm
- hauteur maximale de banderolage: 2200 mm
- poids maximale de la palette: 1200 kg
- cellule photo-électrique pour la détection automatique de la hauteur de la palette
- dispositif de protection à la base du chariot porte-bobine
- protection contre la chute grâce au modèle de la machine
- choix entre 3 cycles: banderolage double, banderolage étanche avec coiffe, seule montée
- paramètres réglables: type du programme, nombre de banderolages en bas, nombre de banderolages en haut, vitesse du plateau tournant, vitesse de montée et de descente
- frein électromagnétique:
(option: agrégat pour préétirage jusqu'à 250%)



NOS SIÈGES

à Gent (Belgique)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl