

Tablo 2000

HALFAUTOMATISCHE DRAAITAFELWIKKELMACHINE



Deze wikkelmachine is uitgerust met alle mogelijke opties om uw pallets naar uw wensen te verpakken. De folieslede met elektromagnetische rem zorgt ervoor dat de folie met een constante en makkelijk regelbare spanning wordt aangebracht. Deze folieslede is speciaal ontworpen om ook met Tendolite® voorgerekte folie te werken, wat u een aanzienlijke extra besparing oplevert.

Eigenschappen

- draaitafeldiameter: 1650 mm (optie 1800 mm)
- capaciteit: tot 35 pallets/uur
- max. wikkelhoogte: 2300 mm
- max. gewicht: 1500 kg (optie 2000 kg)
- snelheid: tot 15 toeren/min.
- soft-start en -stop door frequentieregelaar
- fotocel voor automatische detectie van de pallethoogte
- regelbaar aantal wikkelingen boven- en onderaan de pallet
- instelbare stijg- en daalsnelheid van de folieslede
- klembeveiliging onderaan de folieslede
- standaard valbeveiliging
- geluidssignaal bij de start van de wikkelcyclus



ONZE VESTIGINGEN

In Gent (België)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

In 's-Hertogenbosch (Nederland)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl



Tablo 2000

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À PLATEAU TOURNANT

Banderoleuse à plateau tournant très complète. Cette banderoleuse est équipée de toutes les options possibles pour le banderolage sur mesure de vos palettes. Grâce au chariot porte-bobine à frein électromagnétique, le film est posé à une tension constante et facilement réglable. Ce chariot porte-bobine a été spécialement conçu pour manipuler aussi des films préétirés Tendolite®, ce qui représente pour vous une économie importante supplémentaire.

Caractéristiques

- plateau tournant: diamètre 1650 mm (option 1800 mm)
- capacité: jusqu'à 35 palettes/heure
- hauteur de banderolage max.: jusqu'à 2300 mm
- poids maximal: 1500 kg (option: 2000 kg)
- vitesse: jusqu'à 15 tours/min.
- variateur pour le démarrage et l'arrêt gradués
- photocellule pour la détection automatique de la hauteur
- possibilité de régler le nombre de banderolages à la base et au sommet de la palette
- vitesse de montée et de descente réglable du chariot porte-bobine
- dispositif de protection à la base du chariot porte-bobine
- protection contre les chutes standard
- signal sonore au démarrage du cycle de banderolage



NOS SIÈGES

à Gent (Belgique)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl